

VERKLARING

volgnummer	bestaande toestand	bestemming	beschrijving
1			perceelgrens
2			bebouwing met privaat karakter
3			bebouwing met openbare bestemming
4			bouwvallige woning
5			grens van het B.P.A.
6			rooilijn
7			verplichte bouwlijn
8			verplichte bouwlijn op rooilijn
9			uiterste grens der hoofdgebouwen
10			uiterste grens der bijgebouwen
11			zonegrens
12			wegen en daarbijhorende vrije ruimten
13			wegverharding (bij wijze van aanduiding)
14			beplanting (bij wijze van aanduiding)
15			parking (bij wijze van aanduiding)

VERKLARING BIJ DE TABEL DER BOUWZONES

Kolom 1. In deze kolom worden de in de grafische voorstelling gebruikte kleuren opgenomen.
 Kolom 2. Geeft een volgnummer aan de zones.
 Kolom 3 en 4. De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70% van de constructie is bestemd.
 De procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakten. De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% (met een max van 300m²) van de totale toegelaten vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend worden. De nevenbestemming houdt in dat er slechts één woongelegenheid toegelaten is per bouwperceel met gebouwen met bestemming A, H, N, O.
 De kernletters uit deze kolommen hebben volgende betekenissen:
 A. ambachtelijke bedrijfsgebouwen - bergplaatsen, niet storend voor de omgeving.
 H. detailhandel, diensten, horeca, kantoren (met uitsluiting van tank- en servicestations).
 L. land- en tuinbouwbedrijven met bijhorende voorzieningen in functie v.h. bedrijf. (1 woning per bedrijf).
 N. nijverheidsgebouwen.
 O. openbare gebouwen (kantoorruimten, diensten, verzorging- en onderwijsdiensten, cultuur, cultus).
 W. woongebouwen - woningen (1 garage per woning verplichtend inbegrepen).
 B. bergplaatsen - garages - vrije tijdsbesteding.
 F. flatgebouwen en aanverwante diensten.

Nota. De niet bebouwde delen van elke bouwstrook krijgen de bestemming K uit tabel II

Kolom 5 en 7. De aanduiding z.p. beduidt: zie plan. De grafische en cijfergegevens v.h. plan moeten gevolgd worden.

Kolom 6. De breuk 0/X duidt aan dat 2 plaatsingen tov één der zijkavelgrenzen mogelijk zijn.
 X > 0 is slechts toegelaten indien aan de andere zijde van de betrokken kavelgrens eenzelfde vrije onbebouwde zijstrook kan en ook moet geëerbiedigd worden of wordt geëerbiedigd.

Kolom 8. De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het bouwperceel gelegen binnen deze zone.

Kolom 9 en 10. De maximale toegelaten gevelbreedte uit kolom 10 geldt voor de minimale kavelbreedte van kolom 9, met in achtname van de gegevens uit kolom 6.

Kolom 11 en 12. De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gevel op de voorgevelbouwlijn en de verst ervan verwijderde achtergevel.

Kolom 13 en 14. Hier gelden de aanduidingen van kolom 11 en 12.

Kolom 15 en 16. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst. Het aanzetpeil van de inkomdorpel ligt max. 0,40 m. hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een maximale hoogte van 3 m. toebedacht. Bij elke constructie moet de minimale verdieping-hoogte, zoals vastgelegd in het gemeentelijk bouwreglement, geëerbiedigd worden.

Kolom 17. In de breuk V/T duidt V de som der vloeroppervlakten van al de bouwlagen aan (dakterrassen niet inbegrepen) en T de terreinoppervlakte.

Kolom 18 en 19. D: duidt aan hellende daken met vlakken met min. 25° t.o.v. het horizontaal vlak.

D₁: duidt op een zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn. Eenzelfde helling per blok woningen.

T: duidt een plat dak met helling van max. 2% en met horizontale kroonlijsten, aan al de gevels (ook gevels op de kavelgrens).

Kolom 20. Art. 1. Materialen

1. 1. Gevels: Vrije keus. Betonelementen gebruikt als zogenaamde betonplaten en palen zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt niet voor zone A indien de gevels wit geschilderd zijn.

1. 2. Daken: Bij D en D₁ zijn slechts pannen of leien toegelaten.

„ met absolute uitsluiting van blauw, groen, paars en helle tinten. Kleur en materialen dezelfde per blok woningen. Bij T is de keus vrij.

Art. 2. Uitbouwen

2. 1. Op de verdieping is bij al dan niet aanwezigheid van een voortuin, een uitbouw van 0,50 m. toegelaten tot max. 0,60 m. van recht- en linker uiterste hoek van de voorgevel.

2. 2. Boven de vlakken van hellende daken zijn op halve lengte van het dakvlak uitbouwen toegelaten met een verticale wand evenwijdig aan de gevel en max. 1,50 m. hoog.

Kolom 21. Afsluitingen:

Art. 1. Op de rooilijn: niets

Art. 2. Op de zijkavelgrens:

2. 1. Tussen twee voortuinstroken: niets.

2. 2. Op de zijperceelgrens waarvan een gedeelte reeds is ingenomen door een gemeenschappelijke gevel mag de scheidsmuur verlengd worden tot 3 m. achter de toegelaten bouwdiepte uit kolom 12 (max. 2 m. hoog).

2. 3. De resterende zijperceelgrens en op de achterkavelgrens levend groen en/of paaltjes met draad.

TABEL I BOUWZONES

zone nr.	bestemming		plaatsing in meters t.o.v.				% bezetting	breedte		volumen				vol. v/t max.	vormgeving en materialen			bemerkingen			
	hoofd	neven	rooi-lijn	zij-kavelgrens	achter-kavelgrens	min. kavel		max. gevel	diepte		aantal bouwlagen		dakvorm		mater. uitb. art.	afsl.					
									gelijkvloers	verdiep.	min.	max.									
1	W	-	z.p.	4	z.p.	40% max. 250m ²	18		10	20	10	20	1	2	0,3	D1	25° a 45°	1 en 2	1 en 2	Bij open bebouwing: uitsluitend bestemd voor eengezinswoning.	
2	W	-	z.p.	0/4	z.p.	40% max. 190m ²	13	9	9	15	9	12	1	2	0,3	D1	25° a 45°	1 en 2	1 en 2	Bij gekoppelde bebouwing: De vormgeving, dakhelling, het aantal bouwlagen en de materialen van de eerst opgerichte woning zijn bindend voor de tweede woning. Bij het bouwen op een perceel met bestaande gevel op een of op beide zijkavelgrenzen moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen deze gevel(s) aangesloten worden.	
3	W	H B	z.p.	0/4	z.p.	40% max. 250m ²	18	9	10	20	10	20	1	2	0,3	D1	25° a 45°	1 en 2	1 en 2	Open bebouwing waar detailhandel toegelaten is.	
4	W	H B	z.p.	0/3	z.p.	-	6	6	12	18	9	12	2	2	0,6	D1	35° a 45°	1 en 2	1 en 2		
5	B	-	-	z.p.	z.p.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	D of T	-	-	-	Algemene bemerkingen opens de gronden gelegen langs het spoorwegdomein: 1. Op de grond langs de kant v/h spoorwegdomein dient een afsluiting geplaatst op privaat domein, bestaande uit betonpalen en gevlochten geplastificeerde draad, door en op kosten v/d koper en door deze te onderhouden. 2. Deze afsluiting en de eventuele op te richten gevels v/d bergplaatsen, kant spoorwegdomein, dienen met inbegrip v/d fundering volledig op privaat terrein te worden opgericht. 3. De licht- en zichtopeningen in deze gevels, kant spoorwegdomein, dienen te voldoen aan de art. 676 en 680 v/h burgerlijk wetboek. 4. Het hemelwater en het gebruikt huishoudelijk water v/d op te richten woningen mag niet afgevoerd worden naar het spoorwegdomein (art. 681). 5. Het aanplanten van hoogstammige bomen langs het spoorwegdomein dient te voldoen aan de wet van 15 aug. 1843, gewijzigd met de wet van 25 juli 1891 art. 1 (betreffende de veiligheid). 6. Het aanplanten van hagen, struiken en bomen langs het spoorwegdomein dient in overeenstemming te zijn met art. 35 v/h veldwetboek.	
																					ALGEMEEN: Eén autostelplaats per woning is verplichtend op eigen terrein voor wat het aantal autostelplaatsen betreft voor openbare instellingen dient het nodige aantal autostelplaatsen voor dienst-wagens en wagenspersoneel op privaat eigendom te worden voorzien.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	

TABEL OPEN RUIMTEN

Kolom 1. Aanduiding van de kleur die op het grafisch gedeelte de bestemming aangeeft.

Kolom 2. Geeft het volgnummer aan de zones.

Kolom 3 en 4. De hoofdbestemmingen zijn:

T: Tuinstroken tussen voorgevel en rooilijn (voortuinstroken) en tussen zijgevel en zijperceelgrens. (zijtuinstroken). In deze zone zijn alleen grasperken en laagstammig groen als beplanting toegelaten.

K: Deel van het perceel anders dan T en dan de bebouwde delen van de bouwstroken uit tabel I idem.

De nevenbestemmingen zijn:

B: Bergplaatsen.

R: Verharding voor voetpaden, terrassen en rijstroken.

G: Openbaar groen: parken, speeltuinen, wegen voor voetgangers.

S: Sportparken met bijhorende voorzieningen.

PS. Toeritten tot de percelen zijn verboden langs de zones voor openbaar groen.

Kolom 5. De aanduiding O/Y duidt aan dat 2 alternatieven mogelijk zijn. Deze links van de deelstreep duidt op plaatsing op de zijkavelgrens; deze rechts van de deelstreep duidt op plaatsing op een afstand Y (in meter) van de zijkavelgrens indien op de andere zijde van deze grens geen aanleunende constructie bestaat of zal geplaatst worden.

Kolom 6. De plaatsing t.o.v. de achterkavelgrens moet, welke ook de aanduiding in deze tabel is, gebeuren op minstens 10 m. van een bouwstrook (toepassing van tabel I) op een ander perceel (aanpalend of in de omgeving).

Kolom 7. Duidt aan met inachtname van de bepalingen uit kolom 6, welke afstand moet geëerbiedigd worden tot elke bouwstrook die bij toepassing van tabel I toegelaten is.

Kolom 8. Geeft de maximale toegelaten bezetting van het perceel of delen van een perceel gelegen binnen deze open ruimten aan.

Kolom 9 en 10. Toegelaten max. oppervlakte en aantal bouwlagen (à 3 m.) bepalen het volume der toegelaten constructies.

Kolom 11. De aanduiding van kolommen 18 en 19 uit tabel I is hier van toepassing.

Kolom 12. De aanduiding onder rubriek 1.1. en 1.2. van kolom 20 uit tabel I zijn hier van toepassing.

Kolom 13. De aanduiding onder kolom 21 van tabel I zijn hier van toepassing.

PS. De achterkavelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de rooilijn waar een toerit tot het perceel toegelaten is. Indien meerdere grenzen dan deze bepaling valden, dan is enkel achterkavelgrens, deze waarop geen bebouwing met een gemeenschappelijke gevel van een gebouw op een aanpalend perceel mogelijk of toegelaten is.

TABEL II OPEN RUIMTEN

zone nr.	bestemming		plaatsing van toegelaten gebouwen t.o.v.			% bezetting	volumen		vormgeving en materialen		afsl. art.	bemerkingen
	hoofd	neven	zij-kavelgrens	achter-kavelgrens	bouwstrook		max. opp. m ²	bouwlagen max.	dakvorm	mater. uitb. art.		
6	T	R	-	-	-	-	-	-	-	-	2.1 en 2.3	"non aedificandi.. In deze zone mag R niet meer bedragen dan 1/3 van de zone T.
7	K	R B	0/3	3	10	30%	20	1	D of T	1.1 en 1.2	2	gevelmuren der bijgebouwen max. 300 m. hoog.
8	G	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	verharde voetgangersverkeer onder vorm van kleinschalige uitbreikbaar materialen en groenaanleg met hoog- en laagstammige beplanting.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Algemenebemerkingen: In geval van strijdige aanduidingen tussen de voorschriften en het plan hebben de aanduiding van het plan voorrang.