

volg-nummer	VERKLARING BIJ DE GRAFISCHE VOORSTELLING
1	perceelgrens
2	bebouwing met privaat karakter
3	bebouwing met openbare bestemming
4	grens van het BPA
5	
6	rooilijn
7	verplichte bouwlijn op rooilijn
8	verplichte bouwlijn
9	uiterste grens der hoofdgebouwen
10	uiterste grens der bijgebouwen
11	zonegrens
12	beplanting (bij wijze van aanduiding)

VERKLARING BIJ TABEL I BOUWZONES

- Kolom 1: Aanduiding van de kleur die op het grafisch gedeelte de bestemming aangeeft.
 Kolom 2: Geeft het volgnummer aan de zones.
 Kolom 3 en 4: De hoofdbestemming is deze waarvoor meer dan 70% van de vloeroppervlakten is bestemd. De procentuele berekening gebeurt op basis van de vloeroppervlakten. De nevenbestemming is deze waarvoor minder dan 30% (met een maximum van 300 m²) van de totale toegelaten vloeroppervlakten is aangewend of zal aangewend worden. De nevenbestemming W houdt in dat er slechts één woongelegenheden toegelaten is bij de gebouwen met de hoofdbestemming.
- De kenletters uit deze kolommen hebben volgende betekenis:
 W: Woongebouwen - woningen (1 garage per woning verplichtend inbegrepen)
 H: Detailhandel, diensten, horeca, kantoren (met uitsluiting van tank- en servicestations)
 O: Gemeenschapsuitrustingen
 B: Bergplaatsen - garages
 A: Ambachtelijke bedrijfsgebouwen - bergplaatsen, niet storend voor de omgeving
 AB: Gegroepeerde garages
- Nota: De perceelsdelen van de bouwzone die niet bebouwd worden of werden krijgen de bestemming K uit tabel II. De totale terreinbezetting met bebouwing binnen deze zone, inbegrepen de bebouwing toegelaten volgens tabel II, mag niet groter zijn dan de toegelaten terreinbezetting met bebouwing volgens tabel I.
- Kolom 5: De grafische- en cijfergegevens van het plan moeten gevolgd worden.
 Kolom 6: De breuk 0/X duidt aan dat verschillende plaatsingen tegenover één der zijkavelgrenzen mogelijk zijn, minimum X meter is slechts toegelaten indien aan de andere zijde van de betrokken kavelgrens een vrije onbebouwde zijstrook van minimum X aantal meters kan en ook moet geëerbiedigd worden.
 Kolom 7: De grafische- en cijfergegevens van het plan moeten gevolgd worden. Vanaf de minimum afstand tot de achterkavelgrens moet het bouwvolume onder een gabariet blijven van 3,00 m. en verder stijgend met een hoek van 35°.
 Kolom 8: De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.
 Kolom 9: Geeft de minimale kavelbreedte aan. Indien de mogelijkheid X uit kolom 6 gebruikt wordt dient deze minimum waarde met X vermeerderd.
 Kolom 10: De afmetingen uit deze kolommen worden gemeten tussen de gevel op de voorgevelbouwlijn en de verst ervan verwijderde achtergevel.
 Kolom 11 en 12: Hier gelden dezelfde bepalingen als voor kolom 11 en 12.
 Kolom 13 en 14: Hier gelden dezelfde bepalingen als voor kolom 11 en 12.

- Kolom 15: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpunt van de inkomdorpel tot bovenkant kroonlijst.
 en 16: Het aanzetpunt van de inkomdorpel ligt max 0,40 m hoger dan het peil van het openbaar domein op de rooilijn en aan de inkomdorpel gemeten. Het aantal volle bouwlagen wordt gerekend tussen de inkomdorpel en de bovenkant kroonlijst. Bij vaststelling van hoogte gerekend in aantal bouwlagen wordt aan een bouwlaag een max hoogte van 3,00 m toebedacht. Bij elke konstruktie moet de minimale verdieping-hoogte, zoals vastgelegd in het gemeentelijk bouwreglement, geëerbiedigd worden.
- Kolom 17: In de breuk V/T, duidt V de som der vloeroppervlakten aan van al de bouwlagen (dakteras niet inbegrepen) en T de terreinoppervlakte van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.
 Kolom 18: D duidt aan: hellende daken met vlakken met minimum 25° tegenover het horizontaal vlak.
 en 19: D₁ duidt op een zadeldak met nok evenwijdig aan de voorgevelbouwlijn. Eenzelfde helling per blok woningen. Bij de mogelijkheid D en D₁ mag maximum 10% van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte plat dak zijn voor uitbouwen en dakterrassen.
 M duidt op een platdak met helling van maximum 2% en met horizontale kroonlijsten aan al de gevels (ook gevels op de kavelgrens). Maximum 10% van de verticaal geprojecteerde dakoppervlakte mag hellend dak D zijn.
 Kolom 20: Art. 1. Materialen
 1.1. Gevels: Vrije keus. Betonelementen gebruikt als zogenaamde betonplaten en palen zijn niet toegelaten. Dit verbod geldt niet voor de zone A en N indien de gevels wit geschilderd zijn.
 1.2. Daken: Bij D en D₁ zijn slechts pannen of leien toegelaten. De kleur kan variëren, met absolute uitsluiting van blauw, groen, paars, en helle tinten. Kleur en materialen moeten harmonisch op elkaar aansluiten. Bij M is de keuze vrij.
 Art. 2. Uitbouwen
 2.1. Per verdieping is op de voorgevel een uitbouw van maximum 0,50 m toegelaten tot maximum 0,60 m van de uiterste hoeken van de voorgevel en over een maximum breedte van 4,00 m. Uitsprongen over de weg-grems mogen echter niet meer bedragen dan de voetpaddbreedte vermindert met 0,75 m.
 2.2. Boven de vlakken van hellende daken zijn op halve lengte van het dakvlak uitbouwen toegelaten met een verticale wand evenwijdig aan de gevel en maximum 1,50 m hoog, en op een minimum afstand van 1,50 m van de uiterste hoeken van de gevels en met een maximum breedte van 4,00 m.
 Kolom 21: Afsluitingen
 Art. 1. Muurtes in metselwerk, hout en/of levende hagen van maximum 1,80 m hoog.
 Art. 2. In de voor- en zijtuinstroken zijn enkel afsluitingen in metselwerk, hout en/of levende hagen van maximum 0,50 m toegelaten. Voor het overige zie art. 1.
 Art. 3. Alleen afsluitingen met levende hagen van maximum 1,80 m zijn toegelaten.
 Art. 4. Alleen afsluitingen in de voor- en zijtuinstroken van maximum 0,50 m hoog in levende hagen. Het overige zie art. 3.
 Art. 5. Geen afsluitingen in de voor- en zijtuinstroken. Voor het overige zie art. 3.
 Kolom 22: Bemerkingen: Aanvullende voorschriften
 Algemeen: Elke instelling zal op eigen terrein de nodige parkeerterruimte voorzien voor wagens van de bezoekers, dienstwagens en wagens van het personeel.

TABEL I BOUWZONES

zone nr	bestemming		plaatsing in meter tov.			%	volumen						vormgeving en materialen			VERKLARING BIJ DE AFKORTINGEN								
	hoofd	neven	weg-grens	zij-kavel-grens	achter-kavel-grens		bezet-ting	breedte		diepte		aantal bouwlagen		afsl. art.	bemerkingen	max : maximum	min : minimum	z.p. : zie plan						
								min. kavel	max. gevel	min.	max.	min.	max.						min.	max.	type	helling	mater. uitb. art.	
1	W	H	min. 5	min. 4	min. 5	40% max 240m ²	18	-	10	20	10	15	1	2	-	D	25° a 45°	1 en 2	1	Bij open bebouwing				
2	W	H	max. 8	min. 4	min. 5	40% max 180m ²	12	-	9	15	9	12	1	2	-	D	25° a 45°	1 en 2	1	Bij gekoppelde bebouwing: De vormgeving, dakhelling, het aantal bouwlagen van de eerst opgerichte woning zijn bindend voor de tweede woning. De gevelmaterialen dienen harmonisch te zijn. Bij het bouwen op een perceel met bestaande gevel op een of op beide zijkavelgrenzen moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen deze gevel (s) aangesloten worden en moet de voorgevelbouwlijn over een breedte van minimum 2,00 m doorlopen.				
3	W	H B	z.p.	min. 0/3	min. 5	-	6	-	9	z.p.	9	15	1	2	-	D	25° a 45°	1 en 2	1	Bij aaneengesloten woningbouw: Bij het bouwen op een perceel met bestaande gevel op één of op beide zijkavelgrenzen moet steeds met de nieuwe bebouwing tegen deze gevel (s) aangesloten worden en moet de voorgevelbouwlijn over een breedte van minimum 2,00 m doorlopen. Bij aanbouw moeten alle geveldelen op de gemeenschappelijke kavelgrens, die niet door een bouwdeel worden bedekt uit één en hetzelfde gevelmateriaal bestaan. 1/8 van een bouwperceel, gelegen binnen de zone voor bebouwing moet onbebouwd blijven. Dit perceeldeel moet over een lengte van minimum 2,00 m palen aan de gemeenschappelijke grenzen met de aanpalende percelen. Deze regel geldt voor de bouwzone aan beide zijden van een hoek over een lengte van 15,00 m, gerekend vanaf het snijpunt v.d. voorbouwlijnen langs beide straten.				
4	A	nihil	z.p.	min. 5	min. 5	75%	-	-	-	-	-	-	1	2	-	vrij	-	1 en 2	1	Binnen deze zone zijn enkel bedrijven toegelaten waarbij het geluidsniveau buiten de zone niet hoger mag zijn dan 45 db(A) overdag en 35 db(A) 's nachts. De nokhoogte mag niet meer bedragen dan 10,0 m. De gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook t.o.v. de perceelsgrenzen.				
5	H	W	zie rubriek bemerkingen			50%	30	-	-	-	-	-	1	1	-	vrij	-	1.1 en 1.2	1	Zone voor dienstverlenende bedrijven: Inplanting op min. 5 m voor bouwperceelen kleiner dan 1, ha 2) op min. 10 m voor bouwperceelen groter dan 1, ha. In de achteruitbouwstrook mag een brandweg van 3 m aangelegd worden. De nokhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.				
6	AB	nihil	z.p.	0/3	z.p.	z.p.	-	-	-	z.p.	-	-	1	1	-	vrij	-	1.1 en 1.2	-					
S1	O	W	min. 5	min. 4	min. 5	50%	-	-	-	-	-	-	1	1	-	vrij	-	1.1 en 1.2	1	Kleuterschool: bouwhoogte max. 3,50 m, bekroning inbegrepen de gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook voor kolom 6				
S2	O	W B	min. 5	min. 5	min. 5	45%	-	-	-	-	-	-	1	2	-	vrij	-	1 en 2	1	V.I.I.: de maximumnokhoogte mag niet meer dan 12 m bedragen de gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook voor kolom 6				
R	O	W B	min. 10	min. 5	min. 10	45%	-	-	-	-	-	-	1	2	-	vrij	-	1 en 2	1	Interk'ONS TEHUIS: de maximumnokhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m. de gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook voor kolom 6				
P	O	W B	min. 10	min. 5	min. 10	50%	-	-	-	-	-	-	1	2	-	vrij	-	1 en 2	1	Psychiatrisch Centrum: de maximumnokhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m. de gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook voor kolom 6				
NMVB	O	W B	min. 10	min. 5	min. 5	50%	-	-	-	-	-	-	1	2	-	vrij	-	1 en 2	1	Depot NMVB: de maximumnokhoogte mag niet meer bedragen dan 12 m. de gabarietbeperking van kolom 7 geldt ook voor kolom 6				
E	O	nihil	z.p.	z.p.	z.p.	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	Elektriciteitskabin: De max. bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

VERKLARING BIJ TABEL II OPEN RUIMTEN

- Kolom 1: Aanduiding van de kleur die op het grafisch gedeelte de bestemming aangeeft.
 Kolom 2: Geeft het volgnummer aan de zones.
 Kolom 3: De bestemmingen zijn.
 en 4: Q: Tuinstroken tussen voorgevel en rooilijn (voortuinstroken) en tussen de zijgevel en zijperceelgrens (zijtuinstroken). Alleen groen is toegelaten.
 We: Openbare weg
 Vp: Openbaar voetpad
 K: Deel van het perceel anders dan Q en dan de bebouwde delen van de bouwstroken uit tabel I.
 K1: Deel van het perceel anders dan Q en dan de bebouwde delen van de bouwstroken uit tabel I.
 B: Bergplaatsen
 R: Verhardingen voor voetpaden, terrassen en rijstroken.
 G: Openbaar groen: parken, speeltuinen, wegen voor voetgangers.
 S: Sportparken met bijhorende voorzieningen.
 Sp: Sporthal
 Sw: Spoorweg
 T: Toevoerleiding (ondergronds)
- Kolom 5: De aanduiding 0/Y duidt aan dat er alternatieven mogelijk zijn. Er moet gebouwd worden op de perceelsgrens of op een minimum afstand Y van de perceelsgrens. Indien er geen aanleunende konstruktie bestaat of zal gebouwd worden, mag slechts gebouwd worden binnen een gabariet van 1,80 m. op de perceelsgrens en verder stijgend met een hoek van 35°.

- Kolom 7: Duidt aan met inachtnaam van de bepalingen uit kolom 6, welke afstand moet geëerbiedigd worden tot elke bouwstrook die bij toepassing van tabel I toegelaten is.
 Kolom 8: Geeft de maximale toegelaten bezetting voor de nevenbestemming van het perceel of delen van een perceel gelegen binnen de betrokken zone.
 Kolom 9: Toegelaten maximum oppervlakte en aantal bouwlagen (maximum hoogte van 3,00 m.) bepalen het volume der toegelaten konstrukties.
 Kolom 10: De aanduiding van de kolommen 18 en 19 uit tabel I is hier van toepassing.
 Kolom 11: De aanduiding onder rubriek 1.1. en 1.2. van kolom 20 uit tabel I zijn hier van toepassing.
 Kolom 12: De aanduiding onder kolom 21 van tabel I zijn hier van toepassing.
 Kolom 13: Bemerkingen: Aanvullende voorschriften.
 Algemeen: Toeritten tot de percelen langs de zones voor openbaar groen zijn verboden. De achterkavelgrens is de kavelgrens gelegen tegenover de weggrens waar een toerit tot het perceel toegelaten is.

TABEL II OPEN RUIMTEN

zone nr	bestemming		plaatsing in meter tov.			%	volumen		vormgeving en materialen		VERKLARING BIJ DE AFKORTINGEN				
	hoofd	neven	zij-kavel-grens	achter-kavel-grens	bouw-strook		max opp. m ²	max. bouw-lagen	dak-vorm	mater. uitb. art.	afsl. art.	bemerkingen	max : maximum	min : minimum	z.p. : zie plan
13	Q	R	-	-	-	30%	-	-	-	-	1				"Non aedificandi"
14	K	R B	min. 0/3	min. 0/3	-	30%	50	1	vrij	1.1 en 1.2	1				Gevelmuren der bijgebouwen maximum 3,00 m. hoog. De maximum nokhoogte mag niet meer bedragen dan 5,00 m.
15	G	R	-	-	-	10%	-	-	-	-	-				Groenaanleg onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammig beplanting, en alle andere werken die de wijkrecreatie en het voetgangersverkeer bevorderen.
16	We	nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Zone voor wegen en daarbijhorende vrijruimten. De aanleg dient het woonkarakter van de zone te benadrukken, zoals: afremmen van het autoverkeer, pleintjes, verkeersdrempel, knikken, aanleg van aangepaste straatbevoering en beplanting, de rijweg minimum 4,00 m. breed.
17	Vp	nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Alle verhardingen in deze zone moeten uitgevoerd worden in een waterdoorlatende materiaal van minimum 1,20 m. breed (vb. dolomiet). De niet verharde gedeeltes moeten aangeplant worden onder de vorm van graspartijen, laag- en hoogstammig groen.
18	S	Sp	5	10	10	20%	3000	1	vrij	1.1 en 1.2	1				Voor sport en spel met daartoe dienende sport- en speelvelden en bijhorende gebouwen. De maximumnokhoogte v/d sporthal mag niet meer bedragen dan 14 m.
19	Sw	nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Op de percelen grenzend aan het spoorwegdomein dient een afsluiting te worden aangebracht. De beplanting palend aan het spoorwegdomein, dient te voldoen aan de vigerende wetgeving terzake.
20	L	nihil	-	-	-	-	-	-	-	-	-				Zone met bouwverbod (mag niet overbouwd of met bomen beplant worden)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		

Algemene bemerkingen: In geval van strijdige aanduidingen tussen de voorschriften en het plan, hebben de grafische aanduidingen van het plan voorrang.